



Büschelstecker mit parallel zum Steckerstift liegender Kupplung. Damit lassen sich Stecker kurzschlussicher miteinander verbinden. Lötanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.	Multiple-spring wire plug with coupling located parallel to the connector pin. In this way, the plugs can be connected together without shorting. Solder connection up to maximum cable cross-section of 1.5 mm². Nickel-plated brass contact material.	Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse. Das sich verjüngende Hülsende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.	Fully mating connector „shatter-proof“, flexible insulated sleeve. The tapering sleeve end also serves as kinking protection for the lead. Screw connection up to maximum cable cross-section of 1.5 mm². Nickel-plated brass contact material.
BSB 300	BSB 300	VON 20	VON 20
● 931 294-100 ● 931 294-101 ● 931 294-102 ● 931 294-103 ● 931 294-104		● 930 046-100 ● 930 046-101 ● 930 046-102 ● 930 046-103 ● 930 046-104	
4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
gefederter Stift, ungefederter Buchse	pin (spring-loaded), socket	gefederter Stift	pin (spring-loaded)
löten	solder	schrauben	screw
DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V
16 A	16 A	16 A	16 A
3 mOhm	3 mOhm	3 mOhm	3 mOhm
Messing	brass	Messing	brass
vernickelt	nickel-plated	vernickelt	nickel-plated
PP	PP	PVC-P	PVC-P
-25 °C bis +100 °C	-25 °C to +100 °C	-25 °C bis +70 °C	-25 °C to +70 °C
UL 94 V-2	UL 94 V-2	UL 94 V-2	UL 94 V-2