



Ansicht auf die Stifte

Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40 °C/F	Leistung ta 70 °C/F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 301 / 5,5 mm	0,6 VA	0,5/0,7 VA	15,2 mm	0,044 kg	50 Stück
BV EI 302 / 10,5 mm	1,8 VA	1,5 VA	21,8 mm	0,070 kg	50 Stück
BV EI 303 / 12,5 mm	2,3 VA	1,9 VA	23,8 mm	0,081 kg	50 Stück
BV EI 304 / 15,5 mm	2,6 VA	2,1 VA	26,8 mm	0,099 kg	50 Stück
BV EI 305 / 18,0 mm	3,0 VA	2,3 VA	29,5 mm	0,111 kg	50 Stück
BV EI 306 / 23,0 mm	3,6 VA	3,0 VA	34,0 mm	0,135 kg	50/40 Stück*

* abhängig von Verpackungsart

Jeder Transformator der EI 30 Serie wird aus bewährten und langzeitgeprüften Rohstoffen hergestellt und auf modernsten Produktionsanlagen gefertigt. Dabei erfolgt zweimal eine 100% Stück-Prüfung und regelmäßig ein 200 Stunden Dauerkurzschlussstest nach der Produktion, um eine gleichmäßige Qualität zu gewährleisten. Jede Lieferung erhält ein Prüfzertifikat, damit Sie die Gewährleistung haben für 100%-ige Sicherheit in Ihren Geräten.

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40 °C/F	Leistung ta 70 °C/F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 303 / 12,5 mm	2,3 VA	1,9 VA	23,8 mm	0,081 kg	50 Stück

Bestell-Nummer	Leistung VA	Baugröße	Spannung prim. V	Anschlussstift prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschlussstift sek.	Leerlaufspannung V
BV EI 303 2030	1,9	3	230	1-5	1 x 6	316	7-9	1 x 8,6
BV EI 303 2035	1,9	3	230	1-5	2 x 6	158	6-7/9-10	2 x 9,3
BV EI 303 3060	1,9	3	230	1-5	1 x 7,5	253	7-9	1 x 11,0
BV EI 303 2095	1,9	3	230	1-5	2 x 7,5	2 x 126	6-7/9-10	2 x 12,3
BV EI 303 2031	1,9	3	230	1-5	1 x 9	211	7-9	1 x 12,9
BV EI 303 2036	1,9	3	230	1-5	2 x 9	105	6-7/9-10	2 x 13,9
BV EI 303 2032	1,9	3	230	1-5	1 x 12	158	7-9	1 x 17,2
BV EI 303 2037	1,9	3	230	1-5	2 x 12	79	6-7/9-10	2 x 18,5
BV EI 303 2033	1,9	3	230	1-5	1 x 15	126	7-9	1 x 21,5
BV EI 303 2038	1,9	3	230	1-5	2 x 15	63	6-7/9-10	1 x 21,9
BV EI 303 2034	1,9	3	230	1-5	1 x 18	105	7-9	1 x 25,8
BV EI 303 3013	1,9	3	230	1-5	1 x 21	90	7-9	1 x 30,0
BV EI 303 2100	1,9	3	230	1-5	1 x 24	79	7-9	1 x 35,5
BV EI 303 2010	2,3	3	230	1-5	1 x 6	383	7-9	1 x 8,5
BV EI 303 2015	2,3	3	230	1-5	2 x 6	191	6-7/9-10	2 x 9,4
BV EI 303 3611	2,3	3	230	1-5	1 x 7,5	307	7-9	1 x 11,4
BV EI 303 3612	2,3	3	230	1-5	2 x 7,5	153	6-7/9-10	2 x 12,4
BV EI 303 2011	2,3	3	230	1-5	1 x 9	255	7-9	1 x 12,9
BV EI 303 2016	2,3	3	230	1-5	2 x 9	127	6-7/9-10	2 x 14,6
BV EI 303 2012	2,3	3	230	1-5	1 x 12	191	7-9	1 x 17,4
BV EI 303 2017	2,3	3	230	1-5	2 x 12	95	6-7/9-10	2 x 18,8
BV EI 303 2013	2,3	3	230	1-5	1 x 15	153	7-9	1 x 21,6
BV EI 303 2018	2,3	3	230	1-5	2 x 15	76	6-7/9-10	2 x 23,4
BV EI 303 2014	2,3	3	230	1-5	1 x 18	127	7-9	1 x 25,8
BV EI 303 3563	2,3	3	230	1-5	1 x 21	110	7-9	1 x 30,2
BV EI 303 2991	2,3	3	230	1-5	1 x 24	96	7-9	1 x 33,7

Lageprogramm