



<p>Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfläche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinkt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.</p>	<p>Insulated alligator clip. Clamping range up to 6 mm bolt diameter. Fine wire section for very thin wires. Only the lower part of the clip has a tin-plated, brass contact insert. 4 mm diameter socket connection.</p>	<p>Isolierte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm².</p>	<p>Insulated, high strength alligator clip. Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter. The flat part of the jaws (fine wire section) allows even the finest wires to be clamped. 4 mm diameter socket connection and screw connection up to 1.5 mm².</p>
AK 10	AK 10	AK 2 S	AK 2 S
6 mm	6 mm	9,5 mm	9.5 mm
<ul style="list-style-type: none"> ● 930 126-100 ● 930 126-601 (-101) ● 930 126-102 ● 930 126-103 ● 930 126-104 		<ul style="list-style-type: none"> ● 932 146-100 ● 932 146-101 	
ungefederte Buchse	socket	ungefederte Buchse	socket
4 mm Buchse	4 mm socket	4 mm Buchse, schrauben	4 mm socket, screw
DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V
6 A	6 A	25 A	25 A
15 mOhm	15 mOhm	10 mOhm	10 mOhm
Messing	brass	Messing	brass
verzinkt	tinned	vernickelt	nickel-plated
PS	PS	PP	PP
-25 °C bis +60 °C	-25 °C to +60 °C	-25 °C bis +80 °C	-25 °C to +80 °C
UL 94 HB	UL 94 HB	UL 94 HB	UL 94 HB