



# Zubehör für Printrelais 1- / 2-polig, 3,5 / 5,0 mm

## Steckfassungen mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene

### PI-35BE, PI-50BE



### PI-35BE/3-R, PI-50BE/3-R



Achtung: neue Belegung der Kontaktanschlüsse

Type	Fassungen
PI-35BE/3-R	Fassung mit Schraubanschlüssen 1-pol., 3,5 mm, mit getrennten Ein-/Ausgang
PI-50BE/3-R	Fassung mit Schraubanschlüssen 2-pol., 5,0 mm, mit getrennten Ein-/Ausgang
PI-35BE	Fassung mit Schraubanschl. 1-pol., 3,5 mm
PI-50BE	Fassung mit Schraubanschl. 2-pol., 5,0 mm

Type	Zubehör
BS-16P	Kunststoff-Haltebügel f. Relais 15,7 mm
BS-25P	Kunststoff-Haltebügel f. Relais 25,5 mm
BS-1625P	Kunststoff-Haltebügel f. Relais 16 + 25 mm
CB-PI-8	Kontaktbrücke für 8 PI-Fassungen

Type	LED- und Schutzmodule
LM-AB	Freilaufdiode 6/230VDC, +A1/-A2
LM-CF	LED rot, mit FLD, 6/24VDC, +A1/-A2
LM-CH	LED rot, mit FLD, 110/230VDC, +A1/-A2
LM-EL	LED rot, 6/24VAC/DC, +A1/-A2
LM-EN	LED rot, 110/230VAC/DC, +A1/-A2
LM-FO	LED rot, 6/24VAC/DC, Var. +A1/-A2
LM-FQ	LED rot, 110/230VAC/DC, Var. +A1/-A2
LM-DI	RC-Glied 6/24VAC
LM-DK	RC-Glied 110/240VAC
LM-GR	Varistor 24VAC
LM-GS	Varistor 115VAC
LM-GT	Varistor 230VAC

Technische Daten:		
Nennstrom	12A	10A
Nennspannung	150VAC	300 VAC
Spannungsfestigkeit	2.500 V <sub>eff</sub>	
Spule/Kontakt		
Isolationsgruppe VDE 0110b)	C 250	
Umgebungstemperatur	-25...+ 70 °C	
Schutzart	IP 20	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0	
Berührungsschutz	VBG 4	
Anschlußquerschnitt		
- mit massiven Anschlüssen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
- mit Litzendraht	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
- mit Aderendhülsen	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Schraubendrehmoment, max.	0,7 Nm	
Verpackungseinheit	20 Stück	

Zulassungen:

