

SCHÜTZINGER - mit Sicherheit!






Sicherheits-Kupplung

- Lötanschluss bis 1 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. SKU 30 L / 1 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis **1 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **4 mm**

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage






Sicherheits-Kupplung

- Lötanschluss bis 1 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. SKU 30 L / 2,5 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis **1 mm²**
- für Leitungsdurchmesser bis **4 mm**

Farben: siehe Tabelle
andere Farben auf Anfrage



Allgemeine Angaben



Nr.

Griffhülse
für Leitung

Farben

Technische Daten

Durchgangswiderstand

Bemessungswiderstand

Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Temperatur-
Einsatzbereich

30 L / 1 / ..(Farbe)

teile vernickelt

ø 4 mm

schwarz
rot

Löten

3 mΩ

1000 V
CAT II

16 A

- 25 °C ...
+ 90 °C