

## Produktinformation

**97 43 06**

### Crimp-Systemzange

Für auswechselbare Crimpeinsätze



- Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Kontaktaufnahmen 97 49 XX
- Nahezu parallele Crimpbewegung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch geformte Griffe
- Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
- Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
- Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Der Crimpeinsatz kann mittels zwei Schrauben einfach ausgewechselt werden. Bitte beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung
- Mit montiertem Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder

#### Allgemein

Artikel-Nr.	97 43 06
EAN	4003773031048
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	610 g
Abmessungen	200 x 96 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Anwendung	isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Nester	3
AWG	20 – 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten