





- ✦ AC Überspannungsschutz Typ 2
- ✦ Zur Montage auf PCB
- ✦ Ableitfähigkeit pro Pol: In 10 kA (8/20 µs); I_{max}: 25 kA (8/20 µs)
- ✦ MOV-Technologie
- ✦ Sichere Trennvorrichtung
- ✦ Fernsignalisierung
- ✦ Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11



V: Hoch-Energie Varistor
Ft: Thermische Sicherung
C: Fernsignalisierung
t°: Thermische Trennvorrichtung
MI: Fehlersignalisierung

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	2
Höchste Dauerspannung AC	Uc	275 Vac
Nennableitstoßstrom (8/20) µs / Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	10 kA
max. Ableitstoßstrom	I _{max}	25 kA
max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol		
Schutzpegel- @ In (8/20 µs)	Up	1.1 kV
Kurzschlussfestigkeit	I _{scrr}	25 000 A

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	Through soldering pins
Montage auf	Leiterplatte
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu -40/+85°C
Schutzart	IP20
Fehlersignalisierung	1 mechanische Anzeige je Pol rot
Fernmeldesignalisierung (FS)	Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße	9.6 mm
Gewicht	0.025 kg
Gewicht	0.051 kg

Trennvorrichtungen

thermische Trennvorrichtung	Intern
-----------------------------	--------

NORMEN

Normkonform nach	IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11
------------------	--------------------------------

Artikel Nummer

8711207