

## D-Sub\_CCH\_S1\_PP\_PL



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 67 009 0200
Beschreibung	D-Sub_CCH_S1_PP_PL
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09670090200">https://harting.com/09670090200</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	Deckel verrastbar

### Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Ausführung	gerader/seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	2x
Kabelfixierung	Kabelklemme
Verriegelungsart	PushPull
2-teilig	ja
teilbar	ja
Hinweise	Eine externe InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination kann eingesetzt werden, um mehr Platz im Gehäuse zu erhalten
Lieferumfang	Blindplatte interne Kabelklemme mit Schrauben

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,35 Nm Kabelklemmschraube
Umgebungstemperatur	-55 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP30



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	3,3 ... 14 mm Bitte Montageanleitung beachten!
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer	a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	31,46 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140469723
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
UNSPSC 24.0	39121416