

## D-Sub\_CCH\_S2\_PP\_PL\_PLA



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 67 015 0210
Beschreibung	D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09670150210">https://harting.com/09670150210</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	Deckel verrastbar

### Ausführung

Baugröße	D-Sub 2
Schirmung	geschirmt
Ausführung	gerader/seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	3x
Kabelfixierung	Kabelklemme
Verriegelungsart	PushPull
2-teilig	ja
teilbar	ja
Hinweise	Eine externe InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination kann eingesetzt werden, um mehr Platz im Gehäuse zu erhalten
Lieferumfang	2 Blindplatten interne Kabelklemme mit Schrauben

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,35 Nm Kabelklemmschraube
Umgebungstemperatur	-20 ... +90 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
Kabeldurchmesser	3,3 ... 14 mm Bitte Montageanleitung beachten!
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Oberfläche Gehäuse	metallisiert
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	30,667 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140469938
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
UNSPSC 24.0	39121416