

D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 67 009 0210 160
Beschreibung	D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09670090210160

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	Deckel verrastbar

Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Schirmung	geschirmt
Ausführung	gerader/seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	2x
Kabelfixierung	Kabelklemme
Verriegelungsart	PushPull
2-teilig	ja
teilbar	ja
Hinweise	Eine externe InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination kann eingesetzt werden, um mehr Platz im Gehäuse zu erhalten
Lieferumfang	Blindplatte interne Kabelklemme mit Schrauben

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,35 Nm Kabelklemmschraube
Umgebungstemperatur	-20 ... +90 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
Kabeldurchmesser	3,3 ... 14 mm Bitte Montageanleitung beachten!
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Oberfläche Gehäuse	metallisiert
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	15,68 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140469983
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
UNSPSC 24.0	39121416